HUNTER IRRIGATORE DINAMICO PGP

IRRIGATORE DINAMICO CON ATTACCO 3/4”

Cod.	Descrizione
250.1150100	PGP ADJ alzo 10 cm
Accessori	
250.1309100	VALVOLA ANTIDRENAGGIO

PRESTAZIONI PGP UGELLI 25°			
Nozzle	Bar	m	l/min
1	2.0	8.5	1.8
	2.5	8.5	2.1
	3.0	8.8	2.4
2	2.0	8.8	2.6
	2.5	8.8	2.9
	3.0	9.1	3.2
3	2.0	9.1	3.3
	2.5	9.1	3.7
	3.0	9.4	4.1
4	2.0	9.8	4.4
	2.5	9.8	5.0
	3.0	10.1	5.6
5	2.0	10.4	5.9
	2.5	10.4	6.5
	3.0	11.0	7.2
6	2.0	10.4	7.5
	2.5	10.7	8.5
	3.0	11.0	9.4

PRESTAZIONI PGP UGELLI 25°			
Nozzle	Bar	m	l/min
7	2.0	10.4	9.7
	2.5	11.0	10.8
	3.0	11.6	12.0
8	2.0	11.3	11.8
	2.5	11.6	13.2
	3.0	11.9	14.5
9	2.0	11.6	13.4
	2.5	11.6	15.4
	3.0	12.5	17.5
10	2.0	12.8	21.4
	2.5	13.4	24.0
	3.0	14.0	26.1
11	2.0	13.7	28.7
	2.5	14.0	31.7
	3.0	14.6	34.1
12	2.0	13.4	37.7
	2.5	14.3	41.8
	3.0	14.6	45.0

10.7PRESTAZIONI PGP UGELLI 13°			
Nozzle	Bar	m	l/min
4 LA	2.0	6.7	5.3
	2.5	7.0	5.9
	3.0	7.3	6.5
5 LA	2.0	7.6	6.0
	2.5	7.9	6.7
	3.0	8.2	7.4
6 LA	2.0	9.1	7.9
	2.5	9.4	8.8
	3.0	9.8	9.8
7 LA	2.0	8.8	10.3
	2.5	9.4	11.4
	3.0	10.1	12.5
8 LA	2.0	9.4	12.7
	2.5	9.8	14.1
	3.0	10.4	15.5
9 LA	2.0	10.1	16.0
	2.5	10.7	17.9
	3.0	11.3	19.8

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo irrigatore dinamico
- Pressione di esercizio min 2.0 bar max 4.5 bar
- Portate ugelli da 1.8 l/min a 45.0 l/min
- Gittate da 6.7 m a 14.6 m
- Settori regolabili da 40° a 360°
- 12 ugelli intercambiabili standard
- 6 ugelli angolo basso
- Angolo di traiettoria 25°
- Angolo traiettoria ugelli ad angolo basso 13° [grigi]
- Tassi di precipitazione di 10 mm/ora circa
- Coperchio in gomma
- Ingranaggi lubrificati ad acqua
- Valvola antidrenaggio opzionale fino ad un dislivello di 2.1 m

DIMENSIONE

- Attacco ¾”
- Alzo 10 cm
- Altezza complessiva 19 cm

RAGGIO UGELLI PGP

Ugelli standard

Ugelli angolo basso

IRRIGATORE DINAMICO CON ATTACCO 3/4" CON 360° CONTINUO

Cod.	Descrizione
250.1200100	SH 075 ADJ esterno
250.1350100	PGP ULTRA alzo 10 cm
250.1150150	S 300 ADJ alzo 30 cm
Accessori	
250.1309100	VALVOLA ANTIDRENAGGIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo irrigatore dinamico
- Pressione di esercizio min 2.0 bar max 4.5 bar
- Portate ugelli da 1.5 l/min a 53.8 l/min
- Gittate da 4.9 m a 14.0 m
- Settori regolabili da 50° a 360°
- 360° con rotazione continua
- 8 ugelli intercambiabili standard
- 4 ugelli angolo basso
- Angolo di traiettoria 25° ugelli standard
- Angolo traiettoria 13° ugelli angolo basso
- Tassi di precipitazione 10 mm/ora circa
- Coperchio in gomma
- Ingranaggi lubrificati ad acqua
- Meccanismo antivandalo
- Ritorno automatico dell'arco
- Valvola antidrenaggio opzionale fino ad un dislivello di 3 m

DIMENSIONE

- Attacco ¾"
- Alzo esterno, 10 cm, 30 cm
- Altezza complessiva 19cm, 19 cm, 43 cm

RAGGIO UGELLI PGP ULTRA

Ugelli standard

Ugelli angolo basso

PRESTAZIONI PGP ULTRA ANGOLO 25°			
Nozzle	Bar	m	l/min
1.5	2.0	9.1	4.8
	2.5	9.4	5.4
	3.0	9.8	5.9
2.0	2.0	10.1	5.8
	2.5	10.1	6.5
	3.0	10.4	7.2
2.5	2.0	10.4	7.1
	2.5	10.7	8.0
	3.0	10.7	8.9
3.0	2.0	10.7	9.1
	2.5	11.0	10.2
	3.0	11.6	11.4
4.0	2.0	11.6	12.2
	2.5	11.9	13.6
	3.0	12.2	15.0
5.0	2.0	11.6	15.2
	2.5	11.9	17.1
	3.0	12.8	19.0
6.0	2.0	11.9	18.2
	2.5	12.2	20.4
	3.0	13.1	22.7
8.0	2.0	11.9	24.3
	2.5	12.5	27.2
	3.0	13.4	30.2

PRESTAZIONI PGP ULTRA ANGOLO 13°			
Nozzle	Bar	m	l/min
2.0 LA	2.0	7.6	6.0
	2.5	7.9	6.7
	3.0	8.2	7.4
2.5 LA	2.0	8.2	7.9
	2.5	8.8	8.8
	3.0	9.4	9.8
3.5 LA	2.0	8.8	10.3
	2.5	9.1	11.4
	3.0	10.1	12.5
4.5 LA	2.0	8.8	12.7
	2.5	9.1	14.1
	3.0	10.1	15.5