

Mod. **X-MARE**

Pompa a girante flessibile



**PLUS**

Particolarmente indicata all'uso nelle imbarcazioni per travaso di acqua dolce o salata  
Pompaggio liquidi contenenti piccole impurità  
Motore dotato di protezione termica  
Pompe di sentina  
Lavaggio di coperta

**MATERIALI**

Corpo pompa in plastica rivestito completamente in acciaio inox Aisi 303  
Albero in acciaio Aisi 303  
Guarnizioni in gomma NBR  
Girante in gomma nitrilica NBR  
Sezione cavi 1.5mm<sup>2</sup>

**DATI ELETTRICI**

Mod.	Potenza assorbita Nom.		1~ 50Hz Amp. 230 V
	kW	HP	
<b>X-MARE</b>	0.290	0.40	1.5
Classe isolamento motore F		60min On – 30min Off	

**DATI IDRAULICI**

Mod.	Q (l/min) PORTATA						
	0	5	10	15	20	25	30
<b>X-MARE</b>	H (m) PREVALENZA						
	10	9.2	8.6	8.1	7.1	5.5	1

**CONDIZIONI DI UTILIZZO**

Liquido pompato	Acqua dolce e salata
Viscosità cinematica max.	5.5 cSt

**INGOMBRI E MISURE**

Mod.	Dimensioni							Peso kg
	A	N	N1	H	H1	DNM	DNA	
<b>X-MARE</b>	214	127	120	182	79	½ "	½ "	5.5

